

Das Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset mit zwei G1/4" Außengewinden kann direkt an Komponenten angeschraubt werden. Statt den Schnellverschluss über Anschlüsse an einem Schlauch zu montieren, kann er nun platzsparend direkt auf einem Radiator oder Kühler untergebracht werden.

HF Schnellverschlusskupplungsset



- 2x G1/4" AG Anschlüsse
- Zu Eisbaer und Eiswolf AIO Systemen kompatibel
- Ultra leicht
- Sicherheits-Drehverschluss

Lieferumfang

1 x Alphacool HF Schnellverschlussstecker G1/4 AG

1 x Alphacool HF Schnellverschlusskupplung G1/4 AG

Daten Set

L x D	65 x 28,2 mm
Nettogesammtgewicht	20 g
Material	Nylon
Anschlüsse	2 x G1/4" AG
Gewindelänge	5 mm
Art des Schnellverschlusses	Sicherheits-Drehverschluss

Daten Stecker

L x D	38,2 x 28,2 mm
Nettogesammtgewicht	10 g

Daten Kupplung

L x D	42,2 x 23 mm
Nettogesammtgewicht	10 g

Download Links

Produktbilder	https://www.alphacool.com/download/1019607_QDC_ot_ot_pics.zip
---------------	---

Maße Verpackung 1 Einheit

L x B x H	85 x 33 x 33 mm
Gesamtwicht	29 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197175364
Zoll Nummer	39174000990

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com

Artikeltext Komplett

Das Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset mit zwei G1/4" Außengewinden kann direkt an Komponenten angeschraubt werden. Statt den Schnellverschluss über Anschlüsse an einem Schlauch zu montieren, kann er nun platzsparend direkt auf einem Radiator oder Kühler untergebracht werden.

Aus Nylon und nicht aus Messing?

Nylon ist extrem stabil und der gesamte Schnellverschluss mit einem Gesamtgewicht von lediglich 20g ultraleicht. Zusätzlich ist Nylon nicht stromleitend. Dadurch muss man sich beim Einbau keine Gedanken machen, ob der Schnellverschluss eventuell mit Bauteilen in Berührung kommt. Denn auch die Temperaturbeständigkeit von Nylon ist extrem hoch.

Drehverschluss statt Klickverschluss

Der Anschluss ist kompatibel zu allen bisherigen Schnellverschlüssen mit Drehverschluss. Der Weiterhin bietet er gegenüber einem Klickverschluss eine höhere Sicherheit, da er durch falsche Handhabung nicht aufspringen kann. Die feste Verschraubung kann sich nicht ohne direktes Einwirken lösen. So bleibt der Schnellverschluss immer fest verschlossen.

Doppeltes O-Ring System

Beim Verschließen des Schnellverschlusses kommt neben dem normalen O-Ring zur Sicherheit noch ein weiterer O-Ring zum Einsatz. Dieser soll vor zwei möglichen Problemen schützen. Sollte der erste O-Ring aus irgendeinem Grund einen Defekt aufweisen, sichert ein zweiter O-Ring den Schnellverschluss ab, damit das Wasser nicht austreten kann. Beim Öffnen des Schnellverschlusses kann man einen Defekt am ersten O-Ring leicht erkennen. Falls man beim Verschließen des Schnellverschlusses das Gewinde aus Versehen nicht 100%ig zudreht, dann kann der zweite O-Ring ebenfalls ein Auslaufen verhindern.

Das Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset ist kompatibel zu allen Alphacool Eisbaer AIO Systemen, zu allen Eissturm Sets und der externen Kühllösung Eiswand.