

Alphacool Artikelnummer: 14430

Die vollständig aus Aluminium gefertigten ES T27 und T38 Radiatoren aus Alphacool's ENTERPRISE SOLUTIONS Serie wurden speziell für den Einsatz im industriellen Bereich entwickelt. Aufgrund der geringen Bauhöhe von 27mm oder 38mm finden sie Platz auf engstem Raum und ermöglichen die Wasserkühlung von technischen Anlagen in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder bei der Produktion von Filmen und Videos.

Alphacool ES Aluminium 280 mm T38 (nur für Industrie Gebrauch)



- Geringe Bauhöhe & variabel einsetzbar
- Geeignet für Industrie-Hochleistungslüfter
- Zusätzliche Kühlkanäle für mehr Kühlleistung

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com

Lieferumfang

1x Alphacool ES Aluminium 280 mm T38, Schwarz

8x M3x30 Schraube

8x M3x5 Schraube

Technische Daten

L x B x H	315 x 140 x 38 mm
Material Kühlfinnen, Kühlkanäle & Vorkammern	Aluminium
Material Außengehäuse & Gewinde	Aluminium
Fins per Inch	20
Anschlüsse	2x G1/4"
Gewindegröße Lüftermontage	M3
Lüftergröße	140 mm
Lüfterplätze	2 einseitig / 4 beidseitig
Maximale Arbeitstemperatur	90 °C
Druckgetestet	2,0 Bar
Gewicht	593 g
Farbe	Schwarz

Download Links

Produktbilder	https://www.alphacool.com/download/1021479_ES_Aluminium_280_mm_T38_Radiator_pics.zip
---------------	---

Maße Verpackung 1 Einheit

L x B x H	36 x 15 x 5 cm
Gesamtgewicht	0,759 kg

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197144308
Zoll Nummer	84195080900

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com

Artikeltext Komplett

Die vollständig aus Aluminium gefertigten ES T27 und T38 Radiatoren aus Alphacool's ENTERPRISE SOLUTIONS Serie wurden speziell für den Einsatz im industriellen Bereich entwickelt. Aufgrund der geringen Bauhöhe von 27mm oder 38mm finden sie Platz auf engstem Raum und ermöglichen die Wasserkühlung von technischen Anlagen in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder bei der Produktion von Filmen und Videos.

High Performance Kühlung!

Im Vergleich zu Alphacool's Vollkupfer Modellen verfügen alle ES T27 und T38 Aluminium Radiatoren über zusätzliche Kühlkanäle. Dieser technische Aufbau erlaubt eine deutliche Erhöhung der Kühlleistung, ohne dabei den Wasserfluss innerhalb des Radiators restriktiv zu beeinflussen. Die Radiatoren haben eine hohe Finnendichte und eignen sich besonders für den Einsatz mit Lüftern mit hohem Luftdruck und Luftdurchsatz. Dadurch wird eine signifikante Leistungssteigerung der wassergekühlten Komponenten erreicht.


Anschluss- und Montagemöglichkeiten

Der Radiator bietet einen Ein- sowie Ausgang (IN/OUT) mit G1/4" Gewinde. Dem Radiator liegen Schrauben für die Gehäusebefestigung (M3x5) und für die Lüftermontage (M3x30) bei. Zusätzliche Schrauben werden bei einseitiger Lüfterbestückung nicht benötigt.

Wichtiger Hinweis

Dies ist ein Enterprise Solutions Aluminium Produkt. Die ES Aluminium Radiatoren dürfen nicht gemeinsam mit Wasserkühlungsprodukten aus Kupfer (Kühler, Anschlüsse, etc.) verwendet werden. Eine gemeinsame Verwendung von Aluminium- & Kupferbauteilen wird schwere Schäden am Wasserkreislauf verursachen.

Abmessungen



Hinweise

ALU

Achtung:

Dies ist ein Enterprise Solutions Aluminium Produkt.
Nicht in Kreisläufen mit Kupferkühlern verwenden.

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com