

Alphacool Eiswolf 2 AIO 360mm RTX 3090/3080 mit Backplate (Reference)

Alphacool Artikelnummer: 11931



Kurzinformation

Der Alphacool Eiswolf 2 ist der erste Fullcover GPU AIO Wasserkühler von Alphacool. Er basiert auf dem Alphacool GPX Eisblock Aurora GPX Wasserkühler, einer Pumpeneinheit und einem 360mm NexXoS ST30 Vollkopper Radiator, der mit den Alphacool Aurora Rise Digital RGB Lüftern bestückt ist.

- Vollkopper Radiator
- Vernickelter Kupferkühler
- Nahezu lautlose DC-LT 2 Pumpe
- Digital RGB beleuchteter Kühler
- Digital RGB 120 mm Lüfter

RTX 3080 TI

- Gainward GeForce RTX 3080 Ti 12GB Phoenix
- INNO3D GEFORCE RTX 3080 TI ICHILL X4
- INNO3D GEFORCE RTX 3080 TI ICHILL FROSTBITE
- INNO3D GEFORCE RTX 3080 TI ICHILL X3
- INNO3D GEFORCE RTX 3080 TI X3
- INNO3D GEFORCE RTX 3080 TI X3 OC
- Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
- Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Ti AMP Holo
- Zotac GeForce RTX 3080 Ti AMP HoloBlack
- Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Ti Trinity
- Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Ti Trinity OC

RTX 3080

- Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3080 GG-RTX3080-E10GB/TP
- Galax GeForce RTX 3080 SG 10GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI
- Gainward RTX 3080 Phoenix
- Gainward RTX 3080 Phoenix GS
- Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3/X4 10240 MB GDDR6X
- Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC 10240 MB GDDR6X
- INNO3D GEFORCE RTX 3080 12GB ICHILL FROSTBITE LHR
- INNO3D GEFORCE RTX 3080 12GB X3 OC LHR
- INNO3D GEFORCE RTX 3080 12GB ICHILL X3/X4 LHR
- INNO3D GEFORCE RTX 3080 12GB ICHILL BLACK LHR
- KFA2 GeForce RTX 3080 SG 10GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI
- Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro
- Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro OC
- PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXMPB)
- PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXPPB)
- Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity
- Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity OC

RTX 3090

- Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3090 GG-RTX3090-E24GB/TP
- Galax GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI
- Gainward RTX 3090 Phoenix
- Gainward RTX 3090 Phoenix GS
- Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X3/X4, 24576 MB GDDR6X
- Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3, 24576 MB GDDR6X
- KFA2 GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI
- Palit GeForce RTX™ 3090 GamingPro
- Palit GeForce RTX™ 3090 GamingPro OC
- PNY GeForce RTX 3090 XLR8 Gaming EPIC-X RGB, 24576 MB GDDR6X
- Zotac GeForce RTX 3090 Trinity, 24576 MB GDDR6X

Lieferumfang

1x Alphacool Eiswolf 2	4x M2x5 Unterlegscheiben
1x Montage Set GPU-Kühler	4x M2x11 Schrauben (Flachkopf)
1x Radiator	2x Verschlusschrauben
3x Lüfter	1x Digital RGB Adaptor
1x Backplate	1x Thermal Grease
12x M3x30 Schrauben	1x Plug tool
12x M3x5 Schrauben (Rundkopf)	1x 3-Pin JST to 3-Pin 5V Adapter
4x M2x5 Schrauben	

Daten Radiator

L x B x H	395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material Kühlfinnen	Kupfer
Material Vorkammern	Kupfer
Material Kühlkanäle	Kupfer
Material Gewinde	Messing
Material Außengehäuse	Rostfreier Stahl
G 1/4" Gewinde	2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4")
Mögliche Lüftergröße	120 mm
Mögliche Lüfterbestückung	3 x Einseitig / 6 x Beidseitig

Daten Kühler mit Pumpe

L x B x H	130 x 225 x 46 mm
Material Kühlerboden	Vernickeltes Kupfer
Material Gehäuse	PMMA
Anschlüsse	2 x G1/4"
Pumpen Typ	DC-LT 2
Drehzahl Pumpe	2600 rpm (+/- 10%)
Förderhöhe	1 m
Maximaler Durchfluss	72 L/h
Spannung	6-13.5V DC
Stromaufnahme	3.2W
MTBF	50.000 h

Daten Flüssigkeit

Farbe	klar
Inhaltsstoff 1	Destilliertes Wasser (CAS-Nummer 7732-18-5)
Inhaltsstoff 2	Glysantin (CAS-Nummer 1017-21-1)
Für Temperaturbereich	-15 C° / +90 °C

Daten Schnellverschlusskupplung

L x D	95 x 27 mm
Material	Nylon
Schlauchgröße	12,7 / 7,6 mm
Farbe	Schwarz

Daten Anschlüsse

L x D Gerade Anschlüsse	24 x 18 mm
Anzahl gerade Anschlüsse	2x
L x B x H 90° Anschlüsse	35 x 27 x 17 mm
Anzahl 90° Anschlüsse	2x
Passend für Schlauchgröße	12,7 / 7,6 mm
Material Anschlüsse	Messing

Daten Schlauch

Länge	50 cm
Material Schlauch	TPV (EPDM/PP)
Farbe	Matt schwarz
Schlauchgröße	12,7 / 7,6 mm
Härtegrad	35 Shore-A to 50 Shore-D
Arbeitstemperatur	-50 to +155 °C

Daten Lüfter

Drehzahl	0 - 2500 RPM
Statischer Druck	3,17 mm H ₂ O
Luftdurchfluss	119,8 m ³ /h
Lager	Gleitlager
Anschluss Lüfter	4-Pin PWM
Anschluss Digital aRGB	3-Pin JST + 3-Pin 5V
Maße	120 x 120 x 25 mm
Nettogewicht	187 g
Maximale Arbeitstemperatur	60 °C

Download Links

Anleitungen	11931_Alphacool_Eiswolf_2_AIO_360mm_RTX_3090-3080_with_Backplate_(Reference)_Manual(1).pdf 11931_Alphacool_Eiswolf_2_AIO_360mm_RTX_3090-3080_with_Backplate_(Reference)_Manual(2).pdf
Produktbilder	11931_Alphacool_Eiswolf_2_AIO_360mm_RTX_3090-3080_with_Backplate_(Reference)_pics.zip

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	420 x 370 x 150 mm
Gesamtgewicht	3707 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197119313
Zoll Nummer	84195080900

Artikeltext

Der Alphacool Eiswolf 2 ist der erste Fullcover GPU AIO Wasserkühler von Alphacool. Er basiert auf dem Alphacool GPX Eisblock Aurora GPX Wasserkühler, einer Pumpeneinheit und einem 360mm NexXoS ST30 Vollkupfer Radiator, der mit den Alphacool Aurora Rise Digital RGB Lüftern bestückt ist.

Fullcover Kühler?

Der Eiswolf 2 Grafikkarten AIO Wasserkühler kühlt nicht nur die GPU mit Wasser sondern alle relevanten Bauteile die eine aktive Kühlung benötigen. Dazu gehören der Grafikspeicher, die Spannungswandler und gegeben falls noch weitere Bauteile die zwingend eine direkte Kühlung benötigen. Durch die Verwendung des Eisblock GPX Aurora Wasserkühlers als Basis, ist die Kühlleistung identisch mit der eines DIY Grafikkarten Wasserkühlers

Pumpeneinheit

An der Stelle des normalen Anschlussterminals sitzt bei der Eiswolf 2 eine Pumpeneinheit. Diese Pumpeneinheit beherbergt die DC-LT 2 Pumpe. Eine verbesserte und leisere Version der bekannten DC-LT Low Noise Ceramic Pumpe. Die wichtig wirkende Pumpeneinheit ist, trotz ihrer scheinbaren Größe, lediglich 5 mm breiter als ein normales Anschlussterminal.

Anschlüsse und Schläuche

Wie bei allen neuen AIO Einheiten verwendet Alphacool auch bei der Eiswolf 2 ausschließlich TPV Schläuche aus der Enterprise Solution Reihe für Server und Workstations. Die Schläuche bestehen aus EPDM/PP und sind extrem hitzebeständig, langlebig und frei von Weichmachern. Alle Anschlüsse basieren ebenfalls auf der Enterprise Solution Reihe und passen optisch perfekt zu den TPV Schläuchen.

Erweiterbarkeit

Durch die Verwendung des Schnellverschlusses kann die Eiswolf 2 mit einer weiteren Alphacool AIO Einheit verbunden werden, um einen größeren Kreislauf zu verwirklichen. Alphacool bietet diverse vorgefüllte Komponenten an, mit denen der Kreislauf leicht erweitert werden kann. Zur Sicherheit werden die Schnellverschlüsse fest miteinander verschraubt und nicht nur zusammengesteckt.

Beleuchtung und Lüfter

Der Eiswolf 2 Kühler besitzt eine Digital RGB LED Beleuchtung, auch adressierbare RGB LEDs genannt. Sie verlaufen über die gesamte Rückseite des Grafikkartenkühlers und sorgen für eine vollständige Ausleuchtung des Wasserkühlers. Die Pumpeneinheit ist dabei dezenter und bietet für Nvidia ein grün leuchtendes Logo, für AMD Karten ein rot leuchtendes Logo. Der Name „Eiswolf“ auf der Pumpeneinheit bleibt dabei unbeleuchtet, dezent im Hintergrund. Als Lüfter kommt der Aurora Rise Fan mit 120mm zu Einsatz. Durch das besondere Blade-Design ist der Lüfter extrem leise und die adressierbaren RGB LEDs sorgen für eine brillante Beleuchtung. Der Alphacool Aurora Rise Lüfter überzeugt durch einen max. statischen Druck von 3.17mm/H₂O und bietet einen max. Air Flow von 119.8m³/h. Durch die PWM-Steuerung lässt sich der Lüfter über einen weiten Drehzahlbereich steuern. Außerdem bietet er eine Zero-Ansteuerung. Er kann also auf 0 U/min herunter geregelt werden und startet dann mit ca. 350 U/min.

NexXoS Radiator

Wie bei allen AIO Einheiten verwendet Alphacool Radiatoren aus der weltweit beliebten NexXoS Reihe. Die Vollkupfer Radiatoren bieten eine weitaus höhere Kühlleistung als Aluminium Radiatoren und haben einen wesentlichen Teil zum weltweiten Erfolg von Alphacool beigetragen.

Die Kombination aller Komponenten ergibt eine Lösung, die so einfach zu installieren ist wie eine AIO, aber die Leistung eines vormontierten und vorgefüllten Custom-Loops bietet.

Technischer Hinweis!

Aufgrund von Lagerung und Transport ist die Flüssigkeit in der Eiswolf 2 AIO über einen längeren Zeitraum nicht in Bewegung. Die Inhaltsstoffe der Flüssigkeit können sich ablagern und zu einer bräunlichen Verfärbung führen. Sobald die Pumpe ihren Betrieb aufnimmt, vermischen sich die Inhaltsstoffe wieder und die Flüssigkeit erhält annähernd ihre klare Färbung zurück. Dieser Sachverhalt stellt keinen Reklamationsgrund dar, da weder Leistung noch Funktion der AIO dadurch beeinträchtigt werden. Sollte die Verfärbung der Kühlflüssigkeit nach Inbetriebnahme der AIO nicht verschwinden, dann wende dich bitte per E-Mail (info@alphacool.com) an unser Support-Team. Dort bekommst Du schnelle und unkomplizierte Hilfe.